



СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ FED



Сравнительная характеристика

	МОДЕЛЬ 2023	МОДЕЛЬ 2022
Модельный ряд	7,5 10 12.5 16 20 25 30 40 50	7,5 10 12.5 16 20 25 30 40 50
Тип теплообменника	Жаротрубный	Полостной
Толщина металла теплообменника (мм)	3 (поверхность теплообмена- трубный пучок)	2
Топка	Увеличенная высота топки для более стабильного и эффективного сжигания топлива	
Преимущества	Компактные размеры (Узкий)	Широкий
Взаимозаменяемость	Мимакс, ORSO, Житомир, Ангара, Аридея, Дакор	нет
Облицовка	Съемная верхняя крышка для доступа к теплообменнику без разбора облицовки. Дверь открывается на петле. При необходимости легко снимается.	Дверь при открытии полностью снимается
Диаметр присоединительных патрубков	ДУ 40 на моделях мощностью до 20 кВт. От 20 кВт Ду50	ДУ 50 все модели
Рабочее давление в системе (атм)	2,5 (кратковременно до 3)	до 2
Разряжение в дымоходе (тяга)	Стабильная работа при тяге от 3 Па	Не менее 5-10 Па в зависимости от мощности
КПД	не менее 90	не менее 90