



ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ

FED

ОДНОКОНТУРНЫЕ МОДЕЛИ

ДВУХКОНТУРНЫЕ МОДЕЛИ

Линейка настенных газовых котлов FED - это современное отопительное оборудование, произведенное в России. Компактные размеры и минималистичный дизайн прекрасно впишутся в любую котельную. Котел представлен в двух исполнениях, одноконтурная и двухконтурная модель, каждая из которых имеет несколько вариантов мощности.



Водоснабжение



Максимальная
тепловая мощность



Закрытая камера
сгорания



Отопление



Бесшумная работа



Возможность управления
с телефона


Котел работает по протоколу OpenTherm, что позволяет удаленно управлять и контролировать работу котла. Разрешена эксплуатация котла с использованием в качестве теплоносителя антифриза на основе этилен- и пропиленгликолей. Надежность и высокое качество подтверждены пятилетней гарантией.



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СДЕЛАНО В РОССИИ



Пройдите по ссылке
и получите полный
каталог



котлы



напольные
котлы



бойлеры



гидравлические
разделители



трубы





Встроенная погодозависимая автоматика



Низкое энергопотребление
128 Вт



Компактные размеры



5 лет гарантии



Модель		12	18	24 24B	32 32B
Параметры					
Номинальная тепловая мощность, min / max	кВт	9,4 / 14,1	9,4 / 20,3	9,4 / 24,3	13 / 33,3
Мощность нагрева, min / max	кВт	8,2 / 13	8,2 / 18,5	8,2 / 23,1	11,4 / 29,9
КПД (60 / 80 °C)	%	92	92	92	92
Класс Nox		3	3	3	3
Температура дымовых газов	°C	138	138	138	158
Расход газа G20, min / max	м³ / ч	0,9 / 1,6	0,9 / 2,3	0,9 / 2,76	1,2 / 3,7
Расход газа G30, min / max	кг / ч	0,5 / 0,8	0,5 / 1,2	0,5 / 1,5	0,6 / 2,1
Класс энергоэффективности		★★★	★★★	★★★	★★★
Общие характеристики					
Масса нетто / брутто	кг	29,2 / 30,9	29,2 / 30,9	29,2 / 30,9	34,3 / 36,3
Габаритные размеры изделия (В × Ш × Г)	мм	708 × 412 × 260	708 × 412 × 260	708 × 412 × 260	708 × 412 × 351
Габаритные размеры упаковки (В × Ш × Г)	мм	781 × 466 × 314	781 × 466 × 314	781 × 466 × 314	783 × 468 × 401
Контур ГВС					
Диапазон температур горячей воды, min / max	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Расход горячей воды при ΔT=30 °C	л / мин	10,8	10,8	10,8	14,1
Расход горячей воды, min	л / мин	2,5	2,5	2,5	2,5
Давление воды, min / max	Бар	0,5 / 10	0,5 / 10	0,5 / 10	0,5 / 10
Отопительный контур					
Рабочее давление, min / max	Бар	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3
Емкость расширительного бака	л	8	8	8	8
Предварительное давление расширительного бака	Бар	1	1	1	1
Диапазон температур контура отопления, min / max	°C	35 / 80	35 / 80	35 / 80	35 / 80
Электрические характеристики					
Напряжение / частота	В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Потребляемая мощность, max	Вт	128	128	128	128
Класс защиты		IP42	IP42	IP42	IP42
Давление газа					
Природный газ G20 (давление на входе), min / max	мБар	13 / 20	13 / 20	13 / 20	13 / 20
Сжиженный газ G30 / G31 (давление на входе), min / max	мБар	30 / 37	30 / 37	30 / 37	30 / 37
Гидрогруппа газового котла:	одноконтурные модели	—	—	латунь	латунь
	двухконтурные модели	пластик	пластик	пластик	пластик